



溫

度

監

控

系

統

AZOO日本精準型控溫器

日本 IC 精準水溫控制
 高效能加熱棒
 安全過載保護機制
 30W 適用於 25L 以下魚缸
 75W 適用於 45L 以下魚缸

特 性：

1. 採用日本精準型IC控制，可精確調節水溫。
2. 安全保險絲過載保護機制，使用安全無虞。
3. 高效能黑金鋼砂玻璃加熱棒，可均勻穩定的進行日溫。

| 料號 | 瓦數 | 使用電壓 | 負載功率 | 消耗電流 | 適用水量 (L) |
|---------|------|-----------|------|-------|----------|
| AZ60084 | 25W | 110V/60Hz | 25W | 0.22A | ≤25L |
| AZ60085 | 50W | 110V/60Hz | 50W | 0.45A | ≤35L |
| AZ60086 | 100W | 110V/60Hz | 100W | 0.91A | ≤65L |
| AZ60087 | 200W | 110V/60Hz | 200W | 1.81A | ≤120L |
| AZ60088 | 30W | 110V/60Hz | 30W | 0.27A | ≤25L |
| AZ60089 | 75W | 110V/60Hz | 75W | 0.68A | ≤45L |
| AZ60090 | 150W | 110V/60Hz | 150W | 1.36A | ≤90L |
| AZ60091 | 250W | 110V/60Hz | 250W | 2.27A | ≤140L |



日本精準型控溫器 S

25W AZ60084 110V
 4 714954 600846

50W AZ60085 110V
 4 714954 600853

100W AZ60086 110V
 4 714954 600860

200W AZ60087 110V
 4 714954 600877

日本精準型控溫器 M

30W AZ60088 110V
 4 714954 600884

75W AZ60089 110V
 4 714954 600891

150W AZ60090 110V
 4 714954 600907

250W AZ60091 110V
 4 714954 600914

AZOO鈦管加溫器

特 性：

1. 最新電子溫控加溫技術，溫控範圍在21~33°C，精確度在±1°C。
2. 鈦合金材質加溫管，堅硬耐用，抗鹽蝕，耐酸鹼，適合海水缸及淡水缸使用。
3. 內建自動感應裝置，加溫管離水斷電，安全性極高。
4. 加溫指示燈及電源指示燈方便操作及使用。



110V

50W AZ60067 110V
 4 714954 600679

100W AZ60068 110V
 4 714954 600686

200W AZ60069 110V
 4 714954 600693

300W AZ60070 110V
 4 714954 600709

500W AZ60071 110V
 4 714954 600716

230V

50W AZ60072 230V
 4 714954 600723

100W AZ60073 230V
 4 714954 600730

200W AZ60074 230V
 4 714954 600747

300W A Z60075 230V
 4 714954 600754

500W AZ60076 230V
 4 714954 600761

| 水溫維持 28°C | | | |
|-----------|------|------|------|
| 水量 | 室 溫 | | |
| 公 升 | 20°C | 23°C | 25°C |
| ≤30L | 100W | 50W | 50W |
| 60L | 100W | 100W | 50W |
| 120L | 200W | 100W | 100W |
| 200L | 300W | 200W | 200W |

AZOO冷風扇

特 性：

1. 風阻低、效率高、噪音低、散熱快、用電量省。
2. 風力強度是一般電腦風扇的10倍。
3. 安全開關設計、12V直流電，安全性高。
4. 高品質塑膠材質製成，安裝維護容易、經濟耐用。
5. 可調式出風角度，適用於各式魚缸，可降3~4°C，是夏天必備降溫設備。

| 出 風 口 | 適用魚缸大小 |
|-------|--------|
| 2扇 | 80L魚缸 |
| 4扇 | 160L魚缸 |



AZ71021 2風扇 110V



AZ71022 2風扇 220V



AZ71023 4風扇 110V



AZ71024 4風扇 220V



AZOO微電腦控溫器

特 性：

1. 微電腦晶片偵測，溫度警報、自動斷電系統，安全可靠。
2. 以不同符號閃爍及蜂鳴器警示故障狀態，操作簡便。
3. 控溫精確度高，可維持在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 之間。
4. 觸控式操作最簡便。

| 規 格 | |
|-------|---------------------------------|
| 溫度控制 | 20°C~33°C |
| 精 確 度 | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| 功 率 | 負載最大1000W |
| 用 途 | 水族用品，水溫加熱控制 |
| 尺 寸 | 本體105mm×60mm×26mm， 電源線1100mm |
| 長 度 | 負載延長線430mm，感溫線1000mm |
| 重 量 | 本體210公克（含電源線、感溫線） |
| 附 屬 品 | 掛鉤一支，雙面膠帶2片 |



AZ12050 110V



AZOO石英加熱器

特 性：

1. 內裝設溫控保險絲，具離水斷電，冷卻復電的功能。
2. 配合AZOO微電腦控溫器使用（AZ12037），可達到自動恆溫及雙重斷電的安全保障。
3. 放置時，必須連同黑色保護套一同放入水族箱內，切勿擅自拿掉。
4. 使用時務必將加熱管完全浸入水中。換水時，建議先將插頭拔掉，以維護產品良好品質。
5. 以吸盤固定吸附於玻璃上，垂直或水平置於水循環較好之處。
6. 若電源線損壞無法更換時，此電器必須丟棄。



| 瓦數 | 適用水量 |
|------|-------|
| 100W | 60公升 |
| 250W | 250公升 |
| 450W | 350公升 |

110V

50W AZ60056 110V



100W AZ60064 110V



200W AZ60065 110V



300W AZ60066 110V



230V

50W AZ60060 230V



100W AZ60061 230V



200W AZ60062 230V



300W AZ60063 230V

