

儀
器
監
控
系
統



AZOO pH酸鹼值控制器

特 性：

採微調控制型數字顯示，可連接CO₂供應系統，自動監測及準確地控制水中的pH值，使用方便，價格合理。

規 格：

- ◎測量範圍：pH 0~pH 14
- ◎解析度值：0.01pH
- ◎設定範圍：3.5~10.5pH
- ◎控制規格：5A 容量
- ◎誤差度值：±0.03 pH
- ◎電源指示：4.56" LED, 3 1/2位數
- ◎溫度範圍：0~50°C
- ◎使用電源：AC 110V / 60Hz AC 240V / 60Hz
- ◎標準數值：水草生態缸pH6.8，礁岩生態缸pH8.2



AZ12001 (110V)
AZ12011 (220V)
AZ12004 玻璃電極

AZOO氧化還原控制器

特 性：

採微調控制型數字顯示，可連接臭氧機，自動監測及準確地控制水中的氧化還原電位數值，使用方便，價格合理。

規 格：

- ◎測量範圍：-1999mV ~ +1999mV
- ◎解析度值：1 mV
- ◎設定範圍：-500mV ~+500mV
- ◎控制規格：AC240V/5A容量
- ◎誤差度值：0.01 mV
- ◎電源指示：0.56" LED, 3 1/2 位數
- ◎溫度範圍：0 ~ 50 °C
- ◎使用電源：AC 240V/50Hz
- ◎標準數值礁岩生態缸：350~450 mV



AZ12002 (110V)
AZ12012 (220V)
AZ12005 氧化還原電極

AZOO導電度控制器

特 性：

採微調控制型數字顯示，可持續監測水中的導電度數值，精確地呈現出水中無機鹽的變化情形，及監測正確的鹽度數值，使用方便，價格合理。

規 格：

- ◎測量範圍：-1999us ~ +199.9mS
- ◎解析度值：1 μS (2000 μS) / 0.1mS (200.0mS)
- ◎設定範圍：0 ~ 1000 μS/0 ~ 100.0mS
- ◎控制規格：AC240V/5A容量
- ◎誤差度值：(2 % + 2 位數) / (23 C + 5 C)
- ◎電源指示：0.56" LED, 3 1/2 位數
- ◎使用電源：AC 240V/50Hz
- ◎標準數值礁岩生態缸：51~57mS/cm



AZ12003 (110V)
AZ12013 (220V)

AZOO pH筆

特 性：

1. 特殊單點校正設計，校正迅速確實。
2. 大型液晶顯示，觀測清楚容易。
3. 伸縮式電極感應棒，可依狀況任意調整，使用非常方便。
4. 電子零件採用SMT粘著，故障率少。
5. 9V方型電池，使用壽命長。
6. 精美塑膠外殼，攜帶或保存皆適宜。

規 格：

- ◎測試範圍：0 ~ 14.0 pH
- ◎解析度：0.1 pH
- ◎精確度：±0.2 pH
- ◎使用溫度條件：0 ~ 50°C
- ◎電源：DC 9V
- ◎尺寸：158×40×34 mm
- ◎重量(含電池)：120 g



AZ12010

AZ99016 電極保存液 50ml



AZOO CO₂ 壓力錶 (含電磁閥)

特 性：

1. CO₂壓力錶附有電池閥，經接管測試完成，使用時無需再設定調整。
2. 安裝簡單，維護方便。
3. 配合CO₂氣瓶使用，即成為完整之CO₂供應系統。



AZ19002

AZOO CO₂ 鋁合金氣瓶

特 性：

1. 鋁合金材質，重量輕、不生鏽，外觀高雅。
2. 安裝簡便、操作安全。
3. 可穩定也供應CO₂氣體。

規 格：

- 爆破壓力：302 kg/cm²
- 耐壓測試：210 kg/cm²
- 使用壓力：126 kg/cm²
- 內 容 量：1.0 L
- CO₂充氣量：0.68 Kg



AZ19011 1.0L

AZOO CO₂ 氣瓶底座

特 性：

1. 提供CO₂ 氣瓶最佳固定與保護，避免傾倒。
2. 安裝簡便，可調式設計，適用於65mm~80mm的氣瓶。



AZ99383

AZOO CO₂ 擴散器

特 性：

- 高效率簡易型的AZOO CO₂擴散器，含高精密度陶瓷噴霧板、計泡裝置及高壓止逆閥，是水族箱最理想的二氧化碳供應設備。適用於150公升至300公升水量。



AZ19004 150~300 L